

Rezervoare din plastic cu pereți dubli

Rezervoare pentru depozitarea uleiului uzat

- ▶ Structură cu pereți dubli fabricată din polietilenă de înaltă calitate, rezistentă la radiații UV.
- ▶ Nu necesită o tavă de colectare a scurgerilor sau un colector.
- ▶ Simplu de instalat în aer liber, fără cerințe suplimentare.
- ▶ Utilizate în principal la atelierele de service, remizele de autobuze și autovehicule, garaje, docuri și halde.

Echipament standard:

- ▶ Gât de umplere pentru racordarea unui dispozitiv de blocare cu camă de 2" (pentru racordarea directă la o autocisternă).
- ▶ Senzor pentru detectarea scurgerilor în stratul intermediar (după apăsarea unui buton, LED-urile indică dacă lichidul s-a scurs în stratul intermediar).
- ▶ Gura de admisie specială are o capacitate de 20 l de ulei, iar lateralele înalte și capacitatea mare previn scurgerile în timpul umplerii.
- ▶ Sita cu densitate redusă din gura de admisie separă impuritățile.
- ▶ Capac blocabil al gurii de admisie.



Tip	8034
	200 l
	760 × 760 × 1250 mm
	40 kg



Tip	3553
	600 l
	850 × 1440 × 1250 mm
	100 kg



Tip	3554
	1200 l
	1240 × 1900 × 1450 mm
	150 kg



Tip	3555
	2500 l
	1460 × 2460 × 1600 mm
	210 kg

