

Pompe

Manuale

- Adecvate pentru pomparea solvenților organici, motorinei, uleiului combustibil etc.
- Tub de aspirație telescopic pentru utilizarea chiar și cu butoaie de 216,5 l, inclusiv butoaie cu dopul poziționat pe corp.

Tip **1282**

 Racord de 2"

 25 l/min



- Adecvate în principal pentru apă și uleiuri.
- Tub de aspirație telescopic pentru utilizarea chiar și cu butoaie de 216,5 l, inclusiv butoaie cu dopul poziționat pe corp.

Tip **1283**

 Racord de 2"

 25 l/min



- Pentru pomparea produselor petroliere precum uleiurile până la SAE 90 și motorina.
- Tub telescopic metalic pentru adâncimi de 480–900 mm.
- Adecvate pentru butoaie de 60–220 l.

Tip **7003**

 Racord G2" și 3/4"

 16 l/min



- Pentru uleiuri până la SAE 50 sau medii auto-lubrifiante neagresive.
- Adecvate pentru ulei de motor, ulei de mașină, lubrifiant de răcire, toate până la SAE 50, ulei combustibil, motorină, petrol lampant, amestec antigel nediluat.
- Furtun de aspirare de 1200 mm.
- Furtun din PVC de 1000 mm lungime cu duză de plastic.
- Pentru butoaie de 60/200/220 l.

Tip **4582**

 Racord G2" și M 64 × 4"

 12 l/min



Pompă din oțel inoxidabil pentru chimicale

- Pompa este controlată manual și este utilizată pentru pomparea chimicalelor agresive precum acetone, alcoolii, leșii și acizi puternici.
- Utilizată pentru containere de la 20 la 200 l pentru umplerea containerelor, rezervoarelor, canistrelor etc. volumetrice.
- Material: Oțel INOX, PTFE.
- Conductă de aspirare de 940 mm.

Tip **8242**

 Racord G2"

 36 l/min



NOU

Pompă manuală cu membrană

- Pentru antigel, lichide de parbriz, leșii și săpun.
- Material: polipropilenă, neopren, NEOP.
- Pentru butoaie de 60/200/220 l.
- Furtun de 1500 mm.
- Furtun de aspirare de 885 mm.

Tip **6672**

 Racord G2"

 20 l/min

