FIȘĂ TEHNICĂ · Cod produs 33000006317

# Lichid de degresare STANDARD C, butoi 160 l

Lichid pentru mesele de degresare la rece

Lichid foarte eficient pentru degresarea pieselor în service-uri auto, ateliere de vopsire și galvanizare.

## Date tehnice

| | |
|---|---|
| Caracteristică | degresare foarte bună |
| Volum butoi | 160 l |
| Punct de inflamabilitate | 63 °C |
| Densitate la 15 °C | 790 kg/m³ |
| Vâscozitate la 25 °C | 1,23 mm²/s |
| Clasă de inflamabilitate | III |

## Caracteristici

• Amestec de hidrocarburi petroliere, fără halogeni.
• Pentru degresarea și curățarea la rece a pieselor, prin pulverizare, imersie sau manual.
• Pentru ateliere de reparații, întreținere și industrie; înainte de vopsire și galvanizare.
• Curăță eficient majoritatea uleiurilor, unsorilor, grăsimilor și cerurilor.
• Nu deteriorează și nu corodează suprafețele: oțel, aluminiu, zinc, cupru, titan.
• Se usucă fără urme; conținut de aromate de până la 0,03 % (masic).
• Fără miros.
• Durată de utilizare îndelungată (de regulă 12–36 de luni).

Dimensiunile și greutățile pot varia în limitele toleranțelor de fabricație. Fotografiile produselor sunt orientative. Pentru informații suplimentare: contact@gradinariu.ro.